



Universal-Farblöser

Der erste umweltschonende Farblöser mit der 3 in 1 Wirkkraftsicherheit: Farblöser, Enthärter und Pinselpflege!



Lizenziert durch
Forschungszentrum Jülich GmbH,
Bundesrepublik Deutschland

Eigenschaften:

Hochwirksamer, geruchloser, hautverträglicher Farblöser, Enthärter und Pinselpflege auf Basis einer Mikroemulsion. Universal-Farblöser ist frei von Lösemitteln, daher leicht biologisch abbaubar, kennzeichnungsfrei und umweltschonend. Mit integrierter Pinselpflege für geschmeidige und gepflegte Pinselhaare. Entwickelt und erprobt in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich.

Anwendungsbereiche:

Zum Reinigen von Spritzpistolen, Mischanlagen, Druckmaschinen, Maler- und Lackierwerkzeugen sowie Künstler- und Dekorationsutensilien. Entfernt wasser- oder lösemittelhaltige Lacke, Farben und Lasuren; Öle, Fette und Wachse sowie Leime, Klebstoffe, Silikon und frischen PU-Schaum; Teer, Bitumen und Ruß. Entfernt sogar hartnäckige Verschmutzungen aus Textilien.

Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Ohne Lösemittel. Alle Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 0,980 g/cm³ (DIN 51757)

pH-Wert bei 20 °C: ca. 8,5

Gebindegrößen:

500 ml und 1 L

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 16 03 04).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Vor der Nutzung ist eine Eignungsprüfung durchzuführen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Frische farbverschmutzte Werkzeuge in Universal-Farblöser eintauchen und gut durchwalken. Nicht verdünnen! Werkzeuge mehrmals kräftig auf den Gefäßboden aufklopfen. Anschließend mit Wasser auswaschen, bis sich das Wasser nicht mehr verfärbt. Stark eingetrocknete Werkzeuge oder hartnäckige Verschmutzungen (Teer, Klebstoff- oder Silikonreste) einweichen. Je länger die Einwirkzeit, desto besser das Ergebnis. Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung von Werkzeugen im offenen Gefäß, da CLOU Universal-Farblöser nicht verdampft.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Verwendete Arbeitsgeräte nach Gebrauch, wenn nötig, mit reinem Wasser gründlich reinigen.

Technische Information

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden

den Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.