

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Nelfalin XT Impregneer

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με τον τροποποιητικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/830. Ημερομηνία έκδοσης: 16/7/2003 Ημερομηνία αναθεώρησης: 14/12/2020 Αντικαθιστά την έκδοση: 5/19/2020 Έκδοση: 8.0

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Ταυτοποίηση προϊόντος

Μορφή προϊόντος: Μείγμα

Όνομα προϊόντος: Nelfalin XT Impregneer

Κωδικός προϊόντος: F.0319

Ομάδα προϊόντων: Συνταγή

1.2. Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και οι χρήσεις που δεν συνιστώνται

1.2.1. Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις

Προορίζεται για το ευρύ κοινό

Κύρια κατηγορία χρήσης: Επαγγελματική χρήση, καταναλωτική χρήση

Spec. βιομηχανική/επαγγελματική χρήση: Ευρεία χρήση

Χρήση της Ουσίας/Μείγματος: Εμποτισμός ξύλου

1.2.2. Χρήσεις που αντενδείκνυνται

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Nelf Lakfabrieken BV

Nieuweweg 5.

Postbus 26 9172 ZS Ferwert

9073 GN Marrum - Nederland

T +31 (0)518 - 418 000

info@nelfpaints.com - www.nelfpaints.com

1.4 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

Χώρα: Ολλανδία

Οργανισμός/Εταιρεία: Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων

Διεύθυνση:

Huispostnummer B.00.118

T.Θ. 85500

3508 GA Ουτρέχτη

Αριθμός έκτακτης ανάγκης: +31 30 274 88 88

Παρατήρηση: Με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Σοβαρή βλάβη στα μάτια/ερεθισμός των ματιών, Κατηγορία 2 **H319**

Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3 **H412**

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H: βλ. Κεφάλαιο 16

Δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Επισημάνση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)



GHS07

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Προειδοποίηση

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP): H319 - Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP): P101 - Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας δοχείο ή ετικέτα προϊόντος.

P102 - Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

P264 - Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

P280 - Να φοράτε γυαλιά προστασίας, προστατευτικά γάντια.

P305+P351+P338 - ΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με προσοχή με νερό για αρκετά λεπτά. αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν είναι δυνατόν. συνέχισε να ξεπλένεις.

P501 - Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο στο σημείο συλλογής.

Φράσεις EUH: EUH066 - Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο στο δέρμα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Υλικά που έχουν μολυνθεί με το προϊόν, όπως τα πανιά καθαρισμού, μπορεί να αναφλεγούν αυθόρμητα.

PBT: Δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη

vPvB: Δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Υφάσματα

Δεν ισχύει

3.2. Μείγματα

Όνομα	Ταυτοποίηση προϊόντος	%	Ταξινόμηση σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]
Υδρογονάνθρακες, C10-C13, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά	(EG-Nr) 918-481-9 (REACH-nr) 01-2119457273-39	50 – 60	Asp. Tox. 1, H304
Δις (2-αιθυλεξυλ) σουλφοηλεκτρικό νάτριο	(CAS-Nr) 577-11-7 (EG-Nr) 209-406-4 (REACH-nr) 01-2119491296-29	1 – 5	Ερεθισμός του δέρματος. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
4,5-διχλωρο-2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη	(CAS-Nr) 64359-81-5 (EG-Nr) 264-843-8	< 1	Οξεία Τοξ. 4 (από το στόμα), H302 Οξεία Τοξ. 4 (Δερματικό), H312 Οξεία Τοξ. 2 (Εισπνοή: σκόνη, ομίχλη), H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Sens του δέρματος. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M = 100) Aquatic Chronic 1, H410 (M = 10)

Πλήρες κείμενο Η-δηλώσεις: δείτε την ενότητα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

• 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

ΕΗΒΟ Γενικές πρώτες βοήθειες :	Καλέστε αμέσως γιατρό.
ΕΗΒΟ Πρώτες βοήθειες μετά από εισπνοή :	Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αναπνεύσει εύκολα. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΕΗΒΟ Πρώτες βοήθειες μετά από επαφή με το δέρμα :	Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Καλέστε αμέσως γιατρό.
ΕΗΒΟ Πρώτες βοήθειες μετά από επαφή με τα μάτια :	Ξεπλύνετε απαλά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν είναι δυνατόν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως γιατρό.
ΕΗΒΟ Πρώτες βοήθειες μετά την κατάποση :	Ξεπλύνετε το στόμα. Μην κάνετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

4.2. Τα σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Συμπτώματα/Επιδράσεις :	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Συμπτώματα/Επιδράσεις μετά από εισπνοή :	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα :	Ερεθισμός. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Εγκαύματα. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο στο δέρμα.
Συμπτώματα/Επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια :	Ερεθισμός των ματιών. Σοβαρός τραυματισμός στα μάτια.
Συμπτώματα/Επιδράσεις μετά την κατάποση :	Εγκαύματα. Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος.

4.3. Ένδειξη τυχόν άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα κατάσβεσης

5.1 Μέσα πυρόσβεσης

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: νεφελοποιημένο νερό. Ξηρά σκόνη. Αφρός.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς : Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς : Πιθανός σχηματισμός τοξικών αναθυμιάσεων.

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες

Προστασία κατά την κατάσβεση : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Πλήρης προστατευτική ενδυμασία.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1. Για άτομα εκτός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Αερίστε τη μολυσμένη περιοχή. Μην εκτίθεστε σε γυμνές φλόγες, χωρίς σπινθήρες και χωρίς κάπνισμα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ομίχλη/ατμούς/σπρέι.

6.1.2. Για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Προστατευτικός εξοπλισμός : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8: "Ελεγχοί έκθεσης/ατομική προστασία".

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

6.3. Περιορισμοί και μέθοδοι καθαρισμού

Για περιορισμό : Καθαρίστε τη σκόνη που έχει διαρρεύσει/χυθεί.

Μέθοδοι καθαρισμού : Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν εισέλθει σε υπονόμους ή δημόσια ύδατα.

Άλλες πληροφορίες : Μεταφέρετε απορρίμματα ή στερεά υπολείμματα σε εγκεκριμένη εταιρεία διάθεσης απορριμμάτων.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

• 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό :	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Γειώστε το δοχείο αποθήκευσης και συλλογής. Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία χωρίς σπινθήρα. Λάβετε προφυλάξεις κατά των ηλεκτροστατικών
-----------------------------------	--

	εκκενώσεων. Στο δοχείο μπορεί να συσσωρευτούν πολύ εύφλεκτοι ατμοί. Χρησιμοποιήστε αντιακρηκτικό εξοπλισμό. Φορέστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ομίχλη/ατμούς/σπρέι. Λάβετε ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβαστούν και να γίνουν κατανοητές όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας.
Μέτρα υγιεινής :	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά το χειρισμό αυτού του προϊόντος. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση. Μολυσμένα ρούχα εργασίας πρέπει να μην εγκαταλείπονται στον χώρο εργασίας.

7.2. Προϋποθέσεις για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων ασύμβατων προϊόντων

Τεχνικά μέτρα : Γειώστε το δοχείο αποθήκευσης και συλλογής.

Συνθήκες αποθήκευσης : Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δροσερό. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Φυλάξτε το κλειδωμένο.

7.3. Ειδική τελική χρήση (-εις)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία

• 8.1 Παράμετροι ελέγχου

Υδρογονάνθρακες, C10-C13, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

ΕΕ - Όρια επαγγελματικής έκθεσης

Τοπική ονομασία	White spirit Τύπος 3
IOELV TWA (mg/m ³)	116 mg/m ³
IOELV TWA (ppm)	20 σελ. / Λεπτό
IOELV STEL (mg/m ³)	290 mg/m ³
IOELV STEL (ppm)	50 σελ. / Λεπτό
Aantekeningen .	δέρμα SCOEL Συστάσεις (2007)

Πολωνία - Όρια επαγγελματικής έκθεσης

Τοπική ονομασία	Benzyna do lakierów
NDS (mg/m ³)	300 mg/m ³
NDSch (mg/m ³)	900 mg/m ³

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλα τεχνικά μέτρα:

Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου εργασίας.

Προστασία χεριών:

Προστατευτικά γάντια

Τύπος	Υλικό	διαπέραση	Πάχος (mm)	Διείσδυση	Πρότυπο
Επαναχρησιμοποιήσιμο γάντια	Ελαστικό νιτριλίου (NBR)	6 (> 480 λεπτά)	> 0,1 mm	2 (< 1.5)	EN ISO 374

Προστασία ματιών:

Κλειστά γυαλιά

Τύπος	Χρήση	Χαρακτηριστικά	Πρότυπο
Γυαλιά ασφαλείας			

Προστασία δέρματος και σώματος:

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

Τύπος	Πρότυπο
Ποδιές/φόρμες Tyvek®	

Αναπνευστική προστασία:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό. [Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού] φορέστε αναπνευστική προστασία.

Συσκευή	Τύπος φίλτρου	Κατάσταση/Προϋπόθεση	Πρότυπο
Μισή μάσκα επαναχρησιμοποιήσιμη	Τύπος P2	Προστασία από τη σκόνη	EN 143
Μισή μάσκα επαναχρησιμοποιήσιμη	Φίλτρο A2/B2	Προστασία από ατμούς	EN 143

Σύμβολο (α) για τα μέσα ατομικής προστασίας:



Περιορισμός και έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης:

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση: Υγρό

Χρώμα: καφέ, Κίτρινος, Γκρί, Αχρωμος, κόκκινο, λευκό, Μαύρος, Διαφανές

Οσμή: χαρακτηριστική.

Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

pH: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σχετικός ρυθμός εξάτμισης (οξικός βουτυλεστέρας = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο πήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο βρασμού: $\geq 35^{\circ}\text{C}$

Σ η μ ε ί ο ανάφλεξης: $62 (\geq 62)^{\circ}\text{C}$

Θερμοκρασία αυτόματης ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Ευφλεκτότητα (στερεό, αέριο): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Πίεση ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σχετική πυκνότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Πυκνότητα: $0,872\text{ kg/l}$

Διαλυτότητα: Αναμίξιμο.

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό (Log Pow): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Ιξώδες, κινηματικό: $28 (28 - 39)\text{ mm}^2/\text{s}$ στους 40°C

Ιξώδες, δυναμικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Όρια έκρηξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

9.2. Άλλες πληροφορίες

Περιεκτικότητα σε VOC: 575 g/l

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Δυνητικά επικίνδυνες αντιδράσεις

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

10.4 Οι συνθήκες για την αποφυγή

Αποφύγετε την επαφή με θερμές επιφάνειες. Θερμότητα. Χωρίς φλόγες, χωρίς σπίθες. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Τα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης δεν θα παράγονται υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος): Δεν έχει ταξινομηθεί

Οξεία τοξικότητα (δερματική): Δεν έχει ταξινομηθεί

Οξεία τοξικότητα (εισπνοή): Δεν έχει ταξινομηθεί

Υδρογονάνθρακες, C10-C13, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

LD50 από του στόματος αρουραίος> 5000 mg/kg

LD50 δερματικό κουνέλι> 5000 mg/kg

Εισπνοή LC50 - Αρουραίος> 4,951 mg/l/4h (μέγιστη εφικτή συγκέντρωση ατμών = 4951 mg/m³)

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Δεν έχει ταξινομηθεί

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος: Δεν έχει ταξινομηθεί

Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Δεν έχει ταξινομηθεί

Καρκινογένεση: Δεν έχει ταξινομηθεί

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Δεν έχει ταξινομηθεί

STOT μεμονωμένη έκθεση: Δεν έχει ταξινομηθεί

STOT-επαναλαμβανόμενη έκθεση: Δεν έχει ταξινομηθεί

Κίνδυνος αναρρόφησης: Δεν έχει ταξινομηθεί

Nelfalin XT Impregneer (Εμποτισμού)

Ιξώδες, κινηματικό : 28 (28 - 39) mm²/s στους 40 ° C

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

• 12.1 Τοξικότητα

Οικολογία – γενικά : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, (οξεία) βραχυπρόθεσμα : Αταξινόμητο

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, (χρόνιος) μακροπρόθεσμα : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

12.3. Βιοσυσσώρευση

Υδρογονάνθρακες, C10-C13, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (Log Pow)> 4

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και zPzB -κρίση

Nelfalin XT Impregneer (Εμποτισμού)

PBT : δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη

zPzB: δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη

12.6. Άλλες επιβλαβείς επιδράσεις

Πρόσθετες πληροφορίες: Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

• 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων: Απορρίψτε το περιεχόμενο/τη συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής μιας αναγνωρισμένης εταιρείας συλλογής.

Πρόσθετες πληροφορίες: Ενδέχεται να συσσωρευτούν πολύ εύφλεκτοι ατμοί στο δοχείο.

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (LoW) κωδικός: 08 01 11* - απόβλητα χρώματος και βερνικιού που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Περιέχει

08 01 12 - απόβλητα χρωμάτων και βερνικιών εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 11

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

Σύμφωνα με το ADR / RID

	ADR	RID
14.1. Αριθμός VN		
	Δεν ρυθμίζεται	Δεν ρυθμίζεται
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής VN		
	Δεν ρυθμίζεται	Δεν ρυθμίζεται
14.3. Κατηγορία (ες) κινδύνου μεταφοράς		
	Δεν ρυθμίζεται	Δεν ρυθμίζεται
14.4. Ομάδα συσκευασίας		
	Δεν ρυθμίζεται	Δεν ρυθμίζεται
14.5. Περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι		
	Δεν ρυθμίζεται	Δεν ρυθμίζεται
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες		

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Οδική μεταφορά

Δεν ρυθμίζεται

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Δεν ρυθμίζεται

14.7. Μαζική μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της Marpol και τον κώδικα IBC

Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Κανονισμοί

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος/νομοθεσία ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1. Κανονισμοί της ΕΕ

Δεν περιέχει ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει του κανονισμού REACH Παράρτημα XVII

Δεν περιέχει ουσίες υποψήφιας προς REACH λίστα

Δεν περιέχει ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XIV του REACH

Δεν περιέχει ουσίες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Δεν περιέχει ουσίες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους επίμονους οργανικούς ρύπους.

Περιεκτικότητα σε VOC: 575 g/l

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που προκύπτουν από τη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες λάκες και χρώματα και σε προϊόντα φινιρίσματος αυτοκινήτων

Οριακή τιμή ΕΕ για τον εμποτισμό Nelfalin XT Impregneer (καταλ. A/f): 700 g/l

Nelfalin XT Impregneer περιέχει ένα μέγιστο των 575.00 g/l VOS

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί

Γερμανία

Κατηγορία κινδύνου νερού (WGK): WGK 3, Πολύ επικίνδυνο για το νερό (Ταξινόμηση σύμφωνα με το AwSV, Παράρτημα 1)

Επίλυση επικίνδυνων περιστατικών (12. BlmSchV): Δεν καλύπτεται από ανάλυση επικίνδυνων περιστατικών (12. BlmSchV)

Ολλανδία

Υδάτινος κίνδυνος: 8 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Προσπάθειες αποκατάστασης: A - Κατ 'αρχήν, μην αποφορτίζετε. αν ναι, τότε εφαρμόστε τις καλύτερες υπάρχουσες τεχνικές

Κατάλογος καρκινογόνων ουσιών της SZW: Κανένα από τα συστατικά δεν υπάρχει

Κατάλογος μεταλλαξιογόνων ουσιών SZW: Κανένα από τα συστατικά δεν υπάρχει

ΜΗ-εξαντλητικός κατάλογος των αναπαραγωγικών τοξικών ουσιών – Θηλασμός : Κανένα από τα συστατικά δεν υπάρχει

ΜΗ-εξαντλητικός κατάλογος τοξικών για την αναπαραγωγή – Γονιμότητα : Κανένα από τα συστατικά δεν υπάρχει

ΜΗ-εξαντλητικός κατάλογος τοξικών για την αναπαραγωγή – Ανάπτυξη : Κανένα από τα συστατικά δεν υπάρχει

Δανία

Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς: Κλάση III-1

Μονάδα αποθήκευσης: 50 λίτρα

Σημειώσεις σχετικά με τη μορφή:

Εύφλεκτο σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δανίας. Πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές νομικής παρέμβασης για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.

Δανικοί εθνικοί κανονισμοί: Οι έγκυες/θηλάζουσες γυναίκες που εργάζονται με το προϊόν δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ένδειξη αλλαγών:

Αυτοί οι κανονισμοί βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. προορίζονται να περιγράψουν το προϊόν σε σχέση με τις απαιτήσεις περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν πρέπει να εκληφθούν ως εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητες προϊόντος.

Τμήμα	Τροποποιημένο στοιχείο	Μεταβολή	Παρατηρήσεις
2.1	Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΓ) Αρ. 1272/2008 [CLP]	Αλλοιωμένο	11-12-2020-Οι φράσεις Η έχουν αλλάξει
14		Αλλοιωμένο	11-12-2020-Η ADR δεν ισχύει πλέον

Συντομογραφίες και ακρωνύμια:

ADN: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας

ADR: Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

CLP: Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

DMEL: Παράγωγα δόσης με ελάχιστη επίδραση

DNEL: Παραγόμενη δόση χωρίς αποτέλεσμα

REACH: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών

RID: Κανονισμοί που αφορούν τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

VIB: Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Πηγές δεδομένων :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη

συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Συμβουλές κατάρτισης:

Η κανονική χρήση αυτού του προϊόντος συνεπάγεται μόνο τη χρήση όπως περιγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος.

Πλήρες κείμενο των προτάσεων H και EUH:

Οξεία Τοξ. 2 (εισπνοή: σκόνη, ομίχλη)	Οξεία τοξικότητα (εισπνοή: σκόνη, ομίχλη) Κατηγορία 2
Οξεία Τοξ. 4 (Δερματικό)	Οξεία Δερματική Τοξικότητα, Κατηγορία 4
Οξεία Τοξ. 4 (από του στόματος)	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
Υδρόβια οξεία 1	Οξεία απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1
Υδρόβια χρόνια 1, (Aquatic Chronic 1)	Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1
Asp. Τοξικό. 1	Κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορία 1
Eye Dam. 1	Σοβαρή βλάβη στα μάτια/ερεθισμός των ματιών, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1B	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 1, Υποκατηγορία 1B
Ερεθισμός του δέρματος. 2	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Sens του δέρματος 1	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H312	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.

H330	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066	Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο στο δέρμα.

Ταξινόμηση και διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης των μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

[CLP]:

Ερεθισμός των ματιών. 2	H319	Μέθοδος υπολογισμού
Υδρόβια χρόνια 3 (Aquatic Chronic 3)	H412	Μέθοδος υπολογισμού

SDS ΕΕ (παράρτημα II REACH)

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και με αυτές επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος για τους σκοπούς της υγείας, της ασφάλειας και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επομένως, δεν πρέπει να εκληφθούν ως εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.